


DAGLIG VEDLIGEHOJDELSE OLIE / SMØRELSE


SoRoTo Tvangsblendere er lette at vedligeholde og rengøre i det daglige ved brug af højtryksrensere (**OBS:** højtryksrenseren må ikke rettes mod motor og de elektriske dele).

Når tvangsblenderen leveres fra SoRoTo, er gearet påfyldt **olie for livet**. Kun i enkeltstående tilfælde hvor der ses olie på ydersiden af gearet (forårsaget af lækage), kan det være nødvendigt at påfylde olie.

GEAROLIE (ALLE MODELLER)

- 1) Vend tvangsblendere med bunden opad (så gearet altså ses ovenpå selve blandekaret)
- 2) Den gearolie der anvendes er en helt almindelig gearolie i god kvalitet — den type som også kan anvendes til biler idet tvangsblenderen jo blander med en konstant hastighed på 30 omdrejninger i minuttet. Det mærke SoRoTo bruger er: TOTAL Carter EP 220.
- 3) Påfyldningsstederne ses her 
- 4) Niveaulet af gearolie skal kun lige dække det øverste tandhjul, så der er plads til at olien kan udvide sig

SMØRELSE (GÆLDER KUN 200 L OG 300 L MODELLERNE)

- 1) Løft blandearmene og topskriven fri af tårnet
- 2) Smør almindeligt fedt — gerne generøst — som vist på fotoet 

SALG / ADMIN

FABRIKSPARKEN 13 DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 75 00 SALES@SOROTO.DK

PRODUKTION / LAGER

FABRIKSPARKEN 11 DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 78 00 TEKNIK@SOROTO.DK

SOROTO@SOROTO.DK WWW.SOROTO.DK